admininterface.ini [WindowControlsSettings]

Die Einstellungen von [WindowControlsSettings] in admininterface.ini: HiddenTabs, AdditionalTabs

Source file: doc/ger-de/beispiele/ini-einstellungen/admininterface/WindowControlsSettings.md Last changed 2026-11-04
https://doc.exponential.earth/exphelp/viewer/examples/ini-settings/admininterface/WindowControlsSettings.md

Der Block `[WindowControlsSettings]` von `settings/admininterface.ini`, mit 2 Einstellung(en).

> Einstellungen des Templates für die Fenstersteuerung

Bearbeiten Sie `settings/admininterface.ini` nie selbst: Ein Update ersetzt die Datei. Schreiben Sie die Einstellungen, die Sie ändern, in ein Override, das Vorrang vor der ausgelieferten Datei hat:

- `settings/override/admininterface.ini.append.php` für jeden Siteaccess,
- `settings/siteaccess/<siteaccess>/admininterface.ini.append.php` für einen Siteaccess,
- `extension/<extension>/settings/admininterface.ini.append.php` in einer Erweiterung (gelesen, wenn die Erweiterung aktiv ist).

HiddenTabs

> Zusätzliche Reiter, die die Knotenansicht weglässt, egal was AdditionalTabs[] sagt: Ein Siteaccess kann keinen Reiter aus AdditionalTabs[] herausnehmen, den eine Erweiterung anhängt
> (die Einstellungen der Erweiterungen werden nach denen des Siteaccess gelesen). Der Siteaccess editor
> blendet damit den Reiter Layouts aus.

Standard: eine leere Liste.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/admininterface.ini.append.php
[WindowControlsSettings]
# ein leeres "HiddenTabs[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es werden die Einträge h
inzugefügt
HiddenTabs[]
*/ ?>
```

AdditionalTabs

> Liste zusätzlicher Tab-Bezeichner
> AdditionalTabs[]=customtab
> Der Audit-Verlauf eines Knotens (doc/eng-us/bc/6.0/audit.md, "Placement"), nur mit audit/read
> Die Zeilen von Datentabellen, die auf einen Knoten oder sein Objekt verweisen (doc/eng-us/features/6.0/data-tables.md,
> "Relations"), nur mit datatable/read und nur, wenn es welche gibt

Standard: eine Liste mit 4: `roles`, `policies`, `audit`, `datatable`.

INI

```ini
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/admininterface.ini.append.php
[WindowControlsSettings]
# ein leeres "AdditionalTabs[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es werden die Einträge hinzugefügt
AdditionalTabs[]
AdditionalTabs[]=roles
AdditionalTabs[]=policies
AdditionalTabs[]=audit
AdditionalTabs[]=datatable
*/ ?>
```

Siehe auch

- Alle Blöcke von admininterface.ini
- Alle INI-Dateien
- Die Einstellungsseite

Erzeugt von `./console exp:help:examples --language=ger-de` aus `settings/admininterface.ini`. Bearbeiten Sie diese Seite nicht: Ändern Sie die Quelle oder die deutsche Übersetzung und erzeugen Sie sie neu (wie). Freie Dokumentation: GFDL 1.3 oder später.

Exponential Copyright © 1998-2026 Exponential Foundation and 7x
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
This documentation is free documentation, licensed under the GNU Free Documentation License 1.3 or later:
https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html.