querycache.ini [QueryCacheSettings]

Die Einstellungen von [QueryCacheSettings] in querycache.ini: Mode, Storage, ApcuReserve, MaxAge, MaxRows, ExcludeTables

Source file: `doc/ger-de/beispiele/ini-einstellungen/querycache/QueryCacheSettings.md` Last changed 2026-11-04
https://doc.exponential.earth/exphelp/viewer/examples/ini-settings/querycache/QueryCacheSettings.md

Der Block `[QueryCacheSettings]` von `settings/querycache.ini`, mit 6 Einstellung(en).

Bearbeiten Sie `settings/querycache.ini` nie selbst: Ein Update ersetzt die Datei. Schreiben Sie die Einstellungen, die Sie ändern, in ein Override, das Vorrang vor der ausgelieferten Datei hat:

- `settings/override/querycache.ini.append.php` für jeden Siteaccess,
- `settings/siteaccess/<siteaccess>/querycache.ini.append.php` für einen Siteaccess,
- `extension/<extension>/settings/querycache.ini.append.php` in einer Erweiterung (gelesen, wenn die Erweiterung aktiv ist).

Mode

> off nichts wird behalten (der Standard)
> request ein Merkzettel für die Dauer einer Anfrage: Ein identisches SELECT wird
> in derselben Anfrage nicht zweimal ausgeführt
> shared der Merkzettel und über Anfragen hinweg behaltene Ergebnisse (siehe Storage);
> jeder
> andere Prozess (Skripte, der Administrations-Host, Velocity) macht sie
> über die gemeinsame Zustandsdatei in var/<site>/cache/querycache/ ungültig

Standard: `off`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/querycache.ini.append.php
[QueryCacheSettings]
Mode=off
*/ ?>
```

Storage

> Wo der gemeinsame Modus Ergebnisse über Anfragen hinweg behält:
> auto APCu, wo dieser PHP-Prozess es hat, sonst Dateien (der Standard); auf der
> Kommandozeile (Cronjobs, Skripte) ohne APCu nur der Merkzettel der Anfrage
> apcu nur APCu; ohne APCu arbeitet shared wie request
> file Dateien in var/<site>/cache/querycache/entries/, eine pro Ergebnis, auch
> mit APCu: Jeder Webserver, der var/ einhängt (ein Cluster auf NFS oder einem
> SAN), teilt sie. Der Cronjob-Teil cache_cleanup
> (cronjobs/querycache_cleanup.php) entfernt die Dateien, die älter als MaxAge sind;
> das Leeren des Caches entfernt sie ebenfalls.

Standard: `auto`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/querycache.ini.append.php
[QueryCacheSettings]
Storage=auto
*/ ?>
```

ApcuReserve

> APCu ist ein Speicher für jede Website des PHP-FPM-Pools. Voll mit gültigen Einträgen leert es sich vollständig: Jeder andere Cache und Zähler darin geht verloren. Ist weniger als dieser Anteil von APCu frei (Prozent), fügt der gemeinsame Modus
> APCu keine Ergebnisse mehr hinzu und behält sie nur für die Anfrage, bis Einträge ablaufen (unter der Reserve löscht der Cache seine abgelaufenen Einträge aus APCu, einmal pro Minute für den Pool). 0 hört nie auf. Nur mit dem Speicher APCu.

Standard: `25`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/querycache.ini.append.php
[QueryCacheSettings]
ApcuReserve=25
*/ ?>
```

MaxAge

> Längste Lebensdauer eines Ergebnisses, auch wenn kein Schreibzugriff seine Tabellen berührt hat, in Sekunden:
> die Grenze für einen Schreibzugriff außerhalb von Exponential (ein anderes Programm, eine von Hand ausgeführte
> Anweisung), den der Cache nicht sehen kann.

Standard: `300`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/querycache.ini.append.php
[QueryCacheSettings]
MaxAge=300
*/ ?>
```

MaxRows

> Ergebnisse mit mehr Zeilen werden nicht behalten.

Standard: `5000`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/querycache.ini.append.php
[QueryCacheSettings]
MaxRows=5000
*/ ?>
```

ExcludeTables

> Tabellen, deren SELECTs nie gecacht werden.

Standard: eine Liste mit 3: `ezsession`, `ezpending_actions`, `ezcollab_notification_rule`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/querycache.ini.append.php
[QueryCacheSettings]
# ein leeres "ExcludeTables[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es werden die Einträg
e hinzugefügt
ExcludeTables[]
ExcludeTables[]=ezsession
ExcludeTables[]=ezpending_actions
ExcludeTables[]=ezcollab_notification_rule
*/ ?>
```

Siehe auch

- Alle Blöcke von querycache.ini
- Alle INI-Dateien
- Die Einstellungsseite

Erzeugt von `./console exp:help:examples --language=ger-de` aus `settings/querycache.ini`. Bearbeiten Sie diese Seite nicht: Ändern Sie die Quelle oder die deutsche Übersetzung und erzeugen Sie sie neu (wie). Freie Dokumentation: GFDL 1.3 oder später.

Exponential Copyright © 1998-2026 Exponential Foundation and 7x
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
This documentation is free documentation, licensed under the GNU Free Documentation License 1.3 or later:
https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html.