exp:expstaticgithub

Source file: doc/ger-de/beispiele/befehle/expstaticgithub.md Last changed 2026-11-04
https://doc.exponential.earth/learninminutes/exphelp/viewer/examples/commands/expstaticgithub.md

Ein Ziel des statischen Veröffentlichens auf GitHub einrichten (das Repository, GitHub Pages aus dem Branch oder mit Actions, die eigene Domain, HTTPS), seinen Zustand dort zeigen oder sich bei GitHub anmelden.

Skript `bin/php/expstaticgithub.php`, Code in `kernel/private/classes/commands/expstaticgithub.php`. Führen Sie es im Wurzelverzeichnis der Installation aus, als der Benutzer, unter dem der Webserver läuft:

Shell

```
./console exp:expstaticgithub --help
./console exp:static:github --help
php bin/php/expstaticgithub.php --help
```

Hilfetext

Was `--help` ausgibt, so wie der Befehl es schreibt:

```
GitHub for a static publishing target
setup creates the repository when asked (--create-repo, public unless --private), switches GitHub
 Pages
on from the target's branch and folder or from GitHub Actions, and sets the custom domain and HTT
PS.
status shows the repository, GitHub Pages and the state of the last Pages build. Both sign in wit
h the
target's Credential (token: or app:). signin signs a user in with GitHub (an OAuth App's device f
low,
[StaticPublishSettings] GitHubOAuthClientId) and keeps the token as the secret --secret.

./console exp:static:github setup github-public --create-repo
./console exp:static:github setup github-public --pages=actions --plan
./console exp:static:github status github-public
./console exp:static:github signin --secret=github_pages_token
```

Optionen

Option	Wert	Hilfe
`--create-repo`		setup: das Repository anlegen, wenn es fehlt (leer; die erste Veröffentlichung füllt es)
`--public`		Mit --create-repo: ein öffentliches Repository (der Standard; GitHub Pages im kostenlosen Tarif braucht eines)
`--private`		Mit --create-repo: ein privates Repository (GitHub Pages liefert es nur mit einem bezahlten Tarif aus)
`--pages`	erforderlich	setup: branch oder actions statt der Delivery des Ziels, oder off, um GitHub Pages so zu lassen, wie es ist

Option	Wert	Hilfe
`--domain`	erforderlich	setup: diese eigene Domain statt der CustomDomain des Ziels (none entfernt sie)
`--no-https`		setup: HTTPS für die eigene Domain nicht erzwingen
`--plan`		setup: nur sagen, was getan würde, nichts ändern
`--client-id`	erforderlich	signin: die Client-ID der OAuth App (Standard [StaticPublishSettings] GitHubOAuthClientId)
`--secret`	erforderlich	signin: der Name des Geheimnisses, unter dem das Token abgelegt wird (Setup > Secrets); das Ziel nennt es als Credential=token:<secret>
`--format`	erforderlich	text (Standard) oder json (die Maschinenausgabe exp-static/1)

Aus den Optionsdefinitionen im Code gelesen (`startup()`, `getOptions()`, `options()` oder `ezcConsoleOption`). Jedes Skript nimmt außerdem die Standardoptionen des Skript-Frameworks (`--help`, `--siteaccess`, `--debug`, `--quiet`, `--allow-root-user` ...).

Argumente: `[action][target]`.

Siehe auch

- Alle Konsolenbefehle

Erzeugt von `./console exp:help:examples --language=ger-de` aus `bin/php/expstaticgithub.php`, `kernel/private/classes/commands/expstaticgithub.php`. Bearbeiten Sie diese Seite nicht: Ändern Sie die Quelle oder die deutsche Übersetzung und erzeugen Sie sie neu (wie). Freie Dokumentation: GFDL 1.3 oder später.

Exponential Copyright © 1998-2026 Exponential Foundation and 7x
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
This documentation is free documentation, licensed under the GNU Free Documentation License 1.3 or later:
https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html.