Datentyp ezbinaryfile (Datei)

Der Datentyp ezbinaryfile (Datei): was er speichert und wie Templates ihn verwenden.

Source file: doc/ger-de/beispiele/datentypen/ezbinaryfile.md Last changed 2026-11-04
https://doc.exponential.earth/learninminutes/exphelp/viewer/examples/datatypes/ezbinaryfile.md

Der Datentyp ezbinaryfile (Datei)

Klasse `eZBinaryFileType` in `kernel/classes/datatypes/ezbinaryfile/ezbinaryfiletype.php`; Bezeichner `ezbinaryfile`, aufgeführt in `settings/content.ini` `[DataTypeSettings]` `AvailableDataTypes[]`.

Was er speichert

Die Spalten der Attributtabellen, die seine Klasse liest oder schreibt: `data_int1` (`data_text`, `data_int`, `data_float` und `sort_key_*` gehören zum Objektattribut; `data_text1` ... `data_int4` sind die Einstellungen des Klassenattributs). Durch Lesen der Klasse ermittelt: eine Heuristik. Er ist von der Suche indiziert; aus einer hochgeladenen Datei befüllbar.

In Templates

`my_attribute` steht für den Bezeichner eines Attributs dieses Typs in Ihrer Klasse:

Template

```
{def $attribute = $node.data_map.my_attribute}
{if $attribute.has_content}
    {attribute_view_gui attribute=$attribute}
{/if}
{* der Wert, wie der Datentyp ihn zurückgibt (objectAttributeContent()) *}
{$attribute.content|attribute( show, 1 )}
```

Das ausgelieferte Template, das ihn anzeigt (`attribute_view_gui`), `design/standard/templates/content/datatype/view/ezbinaryfile.tpl`:

Template

```
{* DO NOT EDIT THIS FILE! Use an override template instead. *}
{if $attribute.content}
<a href={concat( 'content/download/', $attribute.contentobject_id, '/', $attribute.id,'/version/'
, $attribute.version , '/file/', $attribute.content.original_filename|urlencode )|ezurl}>{$attrib
ute.content.original_filename|wash( xhtml )}</a> ({$attribute.content.filesize|si( byte )})
{/if}
```

Das ausgelieferte Template, das ihn bearbeitet (`attribute_edit_gui`), `design/standard/templates/content/datatype/edit/ezbinaryfile.tpl` (die ersten 25 Zeilen):

Template

```
{* DO NOT EDIT THIS FILE! Use an override template instead. *}
{default attribute_base=ContentObjectAttribute}
```

```
{* Current file. *}
<div class="block">
<label>{'Current file'|i18n( 'design/standard/content/datatype' )}:</label>
{if $attribute.content}
<table class="list" cellspacing="0">
<tr>
<th>{'Filename'|i18n( 'design/standard/content/datatype' )}</th>
<th>{'MIME type'|i18n( 'design/standard/content/datatype' )}</th>
<th>{'Size'|i18n( 'design/standard/content/datatype' )}</th>
</tr>
<tr>
<td>{$attribute.content.original_filename|wash( xhtml )}</td>
<td>{$attribute.content.mime_type|wash( xhtml )}</td>
<td>{$attribute.content.filesize|si( byte )}</td>
</tr>
</table>
{else}
<p>{'There is no file.'|i18n( 'design/standard/content/datatype' )}</p>
{/if}

{if $attribute.content}
<input class="button" type="submit" name="CustomActionButton[{$attribute.id}_delete_binary]" valu
e="{'Remove'|i18n( 'design/standard/content/datatype' )}" title="{'Remove the file from this draf
t.'|i18n( 'design/standard/content/datatype' )}" />
```

Überschreiben Sie sie für ein Klassenattribut in einer `override.ini.append.php` mit `Source=content/datatype/view/ezbinaryfile.tpl` und einer Bedingung auf `attribute_identifier` (siehe Ein Template-Override).

Siehe auch

- Alle Datentypen
- Ein eigener Datentyp
- Eine Inhaltsklasse

Erzeugt von `./console exp:help:examples --language=ger-de` aus `kernel/classes/datatypes/ezbinaryfile/ezbinaryfiletype.php`, `settings/content.ini`, `design/standard/templates/content/datatype/view/ezbinaryfile.tpl`, `design/standard/templates/content/datatype/edit/ezbinaryfile.tpl`. Bearbeiten Sie diese Seite nicht: Ändern Sie die Quelle oder die deutsche Übersetzung und erzeugen Sie sie neu (wie). Freie Dokumentation: GFDL 1.3 oder später.

Exponential Copyright © 1998-2026 Exponential Foundation and 7x
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
This documentation is free documentation, licensed under the GNU Free Documentation License 1.3 or later:
https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html.