admininterface.ini [AdditionalMenuSettings]

Die Einstellungen von [AdditionalMenuSettings] in admininterface.ini: ContextMenuTemplateArray, SubitemsContextMenuTemplateArray, SubMenuTemplateArray, ClassMenuTemplateArray, BookmarkMenuTemplateArray...

Source file: `doc/ger-de/beispiele/ini-einstellungen/admininterface/AdditionalMenuSettings.md` Last changed 2026-11-04
https://doc.exponential.earth/learninminutes/exphelp/viewer/examples/ini-settings/admininterface/AdditionalMenuSettings.md

Der Block `[AdditionalMenuSettings]` von `settings/admininterface.ini`, mit 9 Einstellung(en).

> Einstellungen, um zusätzliche Menüpunkte anhand von Templates zu laden

Bearbeiten Sie `settings/admininterface.ini` nie selbst: Ein Update ersetzt die Datei. Schreiben Sie die Einstellungen, die Sie ändern, in ein Override, das Vorrang vor der ausgelieferten Datei hat:

- `settings/override/admininterface.ini.append.php` für jeden Siteaccess,
- `settings/siteaccess/<siteaccess>/admininterface.ini.append.php` für einen Siteaccess,
- `extension/<extension>/settings/admininterface.ini.append.php` in einer Erweiterung (gelesen, wenn die Erweiterung aktiv ist).

ContextMenuTemplateArray

> Template(s) für die Einträge des Kontextmenüs

Standard: eine leere Liste.

INI

```ini
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/admininterface.ini.append.php
[AdditionalMenuSettings]
# ein leeres "ContextMenuTemplateArray[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es werden die Einträge hinzugefügt
ContextMenuTemplateArray[]
*/ ?>
```

SubitemsContextMenuTemplateArray

> Template(s) für das Kontextmenü der Unterelemente

Standard: eine leere Liste.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/admininterface.ini.append.php
[AdditionalMenuSettings]
# ein leeres "SubitemsContextMenuTemplateArray[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es
 werden die Einträge hinzugefügt
SubitemsContextMenuTemplateArray[]
*/ ?>
```

SubMenuTemplateArray

> Template(s) für Untermenüs des Popup-Menüs

Standard: eine leere Liste.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/admininterface.ini.append.php
[AdditionalMenuSettings]
# ein leeres "SubMenuTemplateArray[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es werden die
Einträge hinzugefügt
SubMenuTemplateArray[]
*/ ?>
```

ClassMenuTemplateArray

> Template(s) für das Popup-Menü der Klasse am großen Klassensymbol in der Knotenansicht

Standard: eine leere Liste.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/admininterface.ini.append.php
[AdditionalMenuSettings]
# ein leeres "ClassMenuTemplateArray[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es werden di
e Einträge hinzugefügt
ClassMenuTemplateArray[]
*/ ?>
```

BookmarkMenuTemplateArray

> Template(s) für das Popup-Menü der Lesezeichen in der Lesezeichenbox rechts

Standard: eine leere Liste.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/admininterface.ini.append.php
[AdditionalMenuSettings]
# ein leeres "BookmarkMenuTemplateArray[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es werden
 die Einträge hinzugefügt
BookmarkMenuTemplateArray[]
*/ ?>
```

AdvancedMenuTemplateArray

> Template(s) für das erweiterte Menü, Untermenü des Kontext-/Unterelemente-Menüs

Standard: eine leere Liste.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/admininterface.ini.append.php
[AdditionalMenuSettings]
# ein leeres "AdvancedMenuTemplateArray[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es werden
 die Einträge hinzugefügt
AdvancedMenuTemplateArray[]
*/ ?>
```

ExportMenuTemplateArray

> Template(s) für das Untermenü Export des erweiterten Menüs: die Einträge, die eine Erweiterung unter den Paketeinträgen hinzufügt
> (xrowextract: die CSV-Einträge). Jeder Eintrag öffnet das Formular seines Werkzeugs, für den Knoten ausgefüllt (%nodeID%), nie einen Export
> selbst, und wird nur einem Benutzer mit der Richtlinie des Werkzeugs angezeigt. Export erscheint, wenn es einen Eintrag hat.
> Anleitung: doc/eng-us/bc/6.0/content-export-menu.md

Standard: eine leere Liste.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/admininterface.ini.append.php
[AdditionalMenuSettings]
# ein leeres "ExportMenuTemplateArray[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es werden d
ie Einträge hinzugefügt
ExportMenuTemplateArray[]
*/ ?>
```

ExportSubMenuTemplateArray

> Template(s) für die Untermenüs dieser Einträge (eine Ebene unter Export), ausgegeben nach dem Menü Export

Standard: eine leere Liste.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/admininterface.ini.append.php
[AdditionalMenuSettings]
# ein leeres "ExportSubMenuTemplateArray[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es werde
n die Einträge hinzugefügt
ExportSubMenuTemplateArray[]
*/ ?>
```

ImportExportMenuTemplateArray

> Template(s) für die Import- und Auftragseinträge des Menüs Import/Export (nur Import/Export). Leer deklariert, damit popup_export_items.tpl es ohne Fehler wegen fehlender Variable liest, wenn keine Erweiterung einen hinzufügt.

Standard: eine leere Liste.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/admininterface.ini.append.php
[AdditionalMenuSettings]
# ein leeres "ImportExportMenuTemplateArray[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es we
rden die Einträge hinzugefügt
ImportExportMenuTemplateArray[]
*/ ?>
```

Siehe auch

- Alle Blöcke von admininterface.ini
- Alle INI-Dateien
- Die Einstellungsseite

Erzeugt von `./console exp:help:examples --language=ger-de` aus `settings/admininterface.ini`. Bearbeiten Sie diese Seite nicht: Ändern Sie die Quelle oder die deutsche Übersetzung und erzeugen Sie sie neu (wie). Freie Dokumentation: GFDL 1.3 oder später.

Exponential Copyright © 1998-2026 Exponential Foundation and 7x
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
This documentation is free documentation, licensed under the GNU Free Documentation License 1.3 or later:
https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html.