# error.ini [HTTPError-404]

Die Einstellungen von [HTTPError-404] in error.ini: HTTPName, HeaderList

Source file: `doc/ger-de/beispiele/ini-einstellungen/error/HTTPError-404.md` Last changed 2026-11-04
https://doc.exponential.earth/learninminutes/exphelp/viewer/examples/ini-settings/error/HTTPError-404.md

Der Block `[HTTPError-404]` von `settings/error.ini`, mit 2 Einstellung(en).

> Definition des HTTP-Fehlercodes 404.
> Weitere Fehlercodes lassen sich angeben, indem man eine Gruppe
> HTTPError, gefolgt von einem - (Bindestrich) und dem HTTP-Fehlercode, anlegt.
> Die Gruppe muss die Variable HTTPName enthalten, sonst wird der Fehlercode
> nicht an den Browser gesendet.
> Hinweis: HTTPName muss die korrekte Zeichenkette für den
> jeweiligen HTTP-Fehlercode enthalten.
>
> HeaderList[] fügt der Fehlerseite Antwort-Header hinzu, einen pro Eintrag:
> HeaderList[<header name>]=<value>. Sie werden nach den Statuszeilen gesendet
> und mit der Seite im View-Cache der Inhalte gespeichert, sodass eine gecachte Fehlerseite
> sie erneut sendet. Ein Name, der kein gültiger Header-Name ist, oder ein Wert mit einem
> Zeilenumbruch wird mit einer Warnung ausgelassen. HeaderList[Status]=<text> wird
> als HTTPName gelesen, wenn HTTPName nicht gesetzt ist. Standardmäßig leer: Nichts wird
> hinzugefügt.
> Beispiel:
> HeaderList[Cache-Control]=public, must-revalidate, max-age=300

Bearbeiten Sie `settings/error.ini` nie selbst: Ein Update ersetzt die Datei. Schreiben Sie die Einstellungen, die Sie ändern, in ein Override, das Vorrang vor der ausgelieferten Datei hat:

- `settings/override/error.ini.append.php` für jeden Siteaccess,
- `settings/siteaccess/<siteaccess>/error.ini.append.php` für einen Siteaccess,
- `extension/<extension>/settings/error.ini.append.php` in einer Erweiterung (gelesen, wenn die Erweiterung aktiv ist).

## HTTPName

Standard: `Not Found`.

**INI**

```ini
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/error.ini.append.php
[HTTPError-404]
HTTPName=Not Found
*/ ?>
```

## HeaderList

Standard: eine leere Liste.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/error.ini.append.php
[HTTPError-404]
# ein leeres "HeaderList[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es werden die Einträge h
inzugefügt
HeaderList[]
*/ ?>
```

## Siehe auch

- Alle Blöcke von error.ini
- Alle INI-Dateien
- Die Einstellungsseite

---

Erzeugt von `./console exp:help:examples --language=ger-de` aus `settings/error.ini`. Bearbeiten Sie diese Seite nicht: Ändern Sie die Quelle oder die deutsche Übersetzung und erzeugen Sie sie neu (wie). Freie Dokumentation: GFDL 1.3 oder später.

---

Exponential Copyright © 1998-2026 Exponential Foundation and 7x
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
This documentation is free documentation, licensed under the GNU Free Documentation License 1.3 or later:
https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html.