httpcache.ini [HttpCacheSettings]

Die Einstellungen von [HttpCacheSettings] in httpcache.ini: Enabled, CachedSiteAccesses, MaxAge, StaleWhileRevalidate, TagHeader, APCu, MaxBodySize, QueryStringParameters ...

Source file: `doc/ger-de/beispiele/ini-einstellungen/httpcache/HttpCacheSettings.md` Last changed 2026-11-04
https://doc.exponential.earth/learninminutes/exphelp/viewer/examples/ini-settings/httpcache/HttpCacheSettings.md

Der Block `[HttpCacheSettings]` von `settings/httpcache.ini`, mit 9 Einstellung(en).

Bearbeiten Sie `settings/httpcache.ini` nie selbst: Ein Update ersetzt die Datei. Schreiben Sie die Einstellungen, die Sie ändern, in ein Override, das Vorrang vor der ausgelieferten Datei hat:

- `settings/override/httpcache.ini.append.php` für jeden Siteaccess,
- `settings/siteaccess/<siteaccess>/httpcache.ini.append.php` für einen Siteaccess,
- `extension/<extension>/settings/httpcache.ini.append.php` in einer Erweiterung (gelesen, wenn die Erweiterung aktiv ist).

Enabled

> enabled oder disabled. Der frühe Ausstieg und Velocity liefern nur aus, was existiert, und solange dies disabled ist, wird nichts gespeichert.

Standard: `disabled`.

INI

```ini
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/httpcache.ini.append.php
[HttpCacheSettings]
Enabled=disabled
*/ ?>
```

CachedSiteAccesses

> Siteaccesses, deren Seiten gecacht werden. Erkannt über den Host, über die URI (URIMatchType
> element oder map) oder über Host und URI (host_uri); ein Siteaccess, der über eine andere Regel gefunden wird (port, servervar, index, die Typen text und regexp), wird nie früh ausgeliefert, weil sich das nicht wissen lässt, bevor der Kernel startet.

Standard: eine Liste mit 1: `site`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/httpcache.ini.append.php
[HttpCacheSettings]
# ein leeres "CachedSiteAccesses[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es werden die Ei
nträge hinzugefügt
CachedSiteAccesses[]
CachedSiteAccesses[]=site
*/ ?>
```

MaxAge

> Sekunden, die eine gecachte Seite höchstens ausgeliefert werden darf, auch wenn nichts sie gelöscht hat.

Standard: `3600`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/httpcache.ini.append.php
[HttpCacheSettings]
MaxAge=3600
*/ ?>
```

StaleWhileRevalidate

> Sekunden, die eine abgelaufene (nicht gelöschte) Seite noch ausgeliefert werden darf, als STALE markiert, während
> eine Anfrage sie neu rendert. 0 liefert nichts Abgelaufenes aus.

Standard: `60`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/httpcache.ini.append.php
[HttpCacheSettings]
StaleWhileRevalidate=60
*/ ?>
```

TagHeader

> Die Lösch-Tags jeder Seite (ihre Knoten, Objekte und Layouts) in einem Antwort-Header, für einen vorgelagerten löschenden Proxy, der sie liest, oder um sie beim Debuggen zu sehen: xkey (Varnish-xkey-vmod), Surrogate-Key (Fastly), Cache-Tag (Cloudflare) oder ein anderer Header-Name. disabled (der Standard) sendet keinen: Die Tags nennen interne IDs, also sollte sie sonst kein Besucher sehen. ProxyHeaders=enabled, die Einstellung vor dieser, bedeutet weiterhin xkey.

Standard: `disabled`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/httpcache.ini.append.php
[HttpCacheSettings]
TagHeader=disabled
*/ ?>
```

APCu

> Häufig genutzte Einträge in APCu vor den Dateien halten (wenn APCu nutzbar ist).

Standard: `enabled`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/httpcache.ini.append.php
[HttpCacheSettings]
APCu=enabled
*/ ?>
```

MaxBodySize

> Größter Seiteninhalt in Bytes, der gespeichert wird.

Standard: `2097152`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/httpcache.ini.append.php
[HttpCacheSettings]
MaxBodySize=2097152
*/ ?>
```

QueryStringParameters

> Query-Parameter, die eine gecachte Seite tragen darf. Eine Anfrage mit einem anderen Parameter wird nicht gecacht (jede zufällige Query-Zeichenkette würde einen Eintrag hinzufügen).
> Exponential übergibt View-Parameter im Pfad, /(offset)/10.

Standard: eine leere Liste.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/httpcache.ini.append.php
[HttpCacheSettings]
# ein leeres "QueryStringParameters[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es werden die
 Einträge hinzugefügt
QueryStringParameters[]
*/ ?>
```

ContentChangePurges

> Was eine Inhaltsänderung löscht. Eine ganze Seite enthält auch, was der View-Cache
> nie enthielt (die Menüs des Pagelayouts, Layout-Blöcke, die Abfragen ausführen), und die
> Tags einer Änderung können all das noch nicht benennen.
> all - jede gecachte Seite (sicher; der Standard)
> tags - nur Seiten, die mit den geänderten Objekten, ihren Knoten und Elternknoten getaggt sind,
> und Seiten mit Layout-Blöcken, die Abfragen ausführen (ihre Einträge sind getaggt)
> Änderungen im Layout-Editor löschen immer jede Seite.

Standard: `all`.

INI

```ini
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/httpcache.ini.append.php
[HttpCacheSettings]
ContentChangePurges=all
*/ ?>
```

Siehe auch

- Alle Blöcke von httpcache.ini
- Alle INI-Dateien
- Die Einstellungsseite

Erzeugt von `./console exp:help:examples --language=ger-de` aus `settings/httpcache.ini`. Bearbeiten Sie diese Seite nicht: Ändern Sie die Quelle oder die deutsche Übersetzung und erzeugen Sie sie neu (wie). Freie Dokumentation: GFDL 1.3 oder später.

Exponential Copyright © 1998-2026 Exponential Foundation and 7x
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
This documentation is free documentation, licensed under the GNU Free Documentation License 1.3 or later:
https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html.