module.ini [ModuleSettings]

Die Einstellungen von [ModuleSettings] in module.ini: ModuleRepositories, ExtensionRepositories, ModuleList

Source file: doc/ger-de/beispiele/ini-einstellungen/module/ModuleSettings.md Last changed 2026-11-05
https://doc.exponential.earth/learninminutes/exphelp/viewer/examples/ini-settings/module/ModuleSettings.md

Der Block `[ModuleSettings]` von `settings/module.ini`, mit 3 Einstellung(en).

Bearbeiten Sie `settings/module.ini` nie selbst: Ein Update ersetzt die Datei. Schreiben Sie die Einstellungen, die Sie ändern, in ein Override, das Vorrang vor der ausgelieferten Datei hat:

- `settings/override/module.ini.append.php` für jeden Siteaccess,
- `settings/siteaccess/<siteaccess>/module.ini.append.php` für einen Siteaccess,
- `extension/<extension>/settings/module.ini.append.php` in einer Erweiterung (gelesen, wenn die Erweiterung aktiv ist).

ModuleRepositories

> Ein Array von Verzeichnissen, in denen nach Modulen gesucht wird

Standard: eine Liste mit 2: `kernel`, `kernel/private/modules`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/module.ini.append.php
[ModuleSettings]
# ein leeres "ModuleRepositories[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es werden die Ei
nträge hinzugefügt
ModuleRepositories[]
ModuleRepositories[]=kernel
ModuleRepositories[]=kernel/private/modules
*/ ?>
```

ExtensionRepositories

> Eine Liste der Erweiterungen, die Module haben
> Üblicherweise legt man in der Erweiterung eine Datei settings/module.ini.append
> an und trägt den Namen der Erweiterung ein, um automatisch
> die Module der Erweiterung zu erhalten, wenn sie eingeschaltet ist.

Standard: eine leere Liste.

INI

```ini
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/module.ini.append.php
[ModuleSettings]
# ein leeres "ExtensionRepositories[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es werden die
 Einträge hinzugefügt
ExtensionRepositories[]
*/ ?>
```

ModuleList

> Ein Array der im System bekannten Module, Erweiterungen sollten an dieses Array anhängen.
> Das wird derzeit verwendet, damit URL-Aliase keine
> bestehenden Modulnamen überschreiben
> Die Datentabellen und die benannten Datenbankverbindungen
> (doc/eng-us/features/6.0/data-tables.md)
> Die GraphQL-API mit der Sitzung der Weboberfläche (doc/eng-us/features/6.0/graphql.md)
> Migrationen: Setup > Migrationen, ihr Stand, Läufe und Rücknahme
> (doc/eng-us/guides/migrations.md)
> Moderation: Dashboard > Neue Inhalte, die neuesten Inhalte mit ihrer Zurückhaltung und Aktionen auf einer Auswahl
> (doc/eng-us/features/6.0/moderation.md)
> Der Secret-Store des Kernels (doc/eng-us/features/6.0/secret-store.md)
> Statisches Veröffentlichen: Setup > Statisches Veröffentlichen, Ziele, Builds, Vorschau, Veröffentlichung, Verlauf (doc/eng-us/help/static-publishing/README.md)

Standard: eine Liste mit 40: `apikey`, `audit`, `class`, `collaboration`, `contentcheck`, `csp`, `contentfinder`, `content`, `datatable`, `error`, `exphelp`, `graphql` ....

INI

```ini
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/module.ini.append.php
[ModuleSettings]
# ein leeres "ModuleList[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es werden die Einträge h
inzugefügt
ModuleList[]
ModuleList[]=apikey
ModuleList[]=audit
ModuleList[]=class
ModuleList[]=collaboration
ModuleList[]=contentcheck
ModuleList[]=csp
ModuleList[]=contentfinder
ModuleList[]=content
ModuleList[]=datatable
ModuleList[]=error
ModuleList[]=exphelp
ModuleList[]=graphql
ModuleList[]=ezinfo
ModuleList[]=infocollector
ModuleList[]=layout
ModuleList[]=mailpreferences
ModuleList[]=migration
ModuleList[]=moderation
ModuleList[]=notification
```

```
ModuleList[]=oauth
# ... 20 weitere in der ausgelieferten Datei
*/ ?>
```

Siehe auch

- Alle Blöcke von module.ini
- Alle INI-Dateien
- Die Einstellungsseite

Erzeugt von `./console exp:help:examples --language=ger-de` aus `settings/module.ini`. Bearbeiten Sie diese Seite nicht: Ändern Sie die Quelle oder die deutsche Übersetzung und erzeugen Sie sie neu (wie). Freie Dokumentation: GFDL 1.3 oder später.

Exponential Copyright © 1998-2026 Exponential Foundation and 7x
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
This documentation is free documentation, licensed under the GNU Free Documentation License 1.3 or later:
https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html.