querycache.ini [QueryCacheSettings]

Die Einstellungen von [QueryCacheSettings] in querycache.ini: Mode, Storage, ApcuReserve, MaxAge, MaxRows, ExcludeTables

Source file: `doc/ger-de/beispiele/ini-einstellungen/querycache/QueryCacheSettings.md` Last changed 2026-11-04
https://doc.exponential.earth/learninminutes/exphelp/viewer/examples/ini-settings/querycache/QueryCacheSettings.md

Der Block `[QueryCacheSettings]` von `settings/querycache.ini`, mit 6 Einstellung(en).

Bearbeiten Sie `settings/querycache.ini` nie selbst: Ein Update ersetzt die Datei. Schreiben Sie die Einstellungen, die Sie ändern, in ein Override, das Vorrang vor der ausgelieferten Datei hat:

- `settings/override/querycache.ini.append.php` für jeden Siteaccess,
- `settings/siteaccess/<siteaccess>/querycache.ini.append.php` für einen Siteaccess,
- `extension/<extension>/settings/querycache.ini.append.php` in einer Erweiterung (gelesen, wenn die Erweiterung aktiv ist).

Mode

> off nichts wird behalten (der Standard)
> request ein Merkzettel für die Dauer einer Anfrage: Ein identisches SELECT wird
> in derselben Anfrage nicht zweimal ausgeführt
> shared der Merkzettel und über Anfragen hinweg behaltene Ergebnisse (siehe Storage);
> jeder
> andere Prozess (Skripte, der Administrations-Host, Velocity) macht sie
> über die gemeinsame Zustandsdatei in var/<site>/cache/querycache/ ungültig

Standard: `off`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/querycache.ini.append.php
[QueryCacheSettings]
Mode=off
*/ ?>
```

Storage

> Wo der gemeinsame Modus Ergebnisse über Anfragen hinweg behält:
> auto APCu, wo dieser PHP-Prozess es hat, sonst Dateien (der Standard); auf der
> Kommandozeile (Cronjobs, Skripte) ohne APCu nur der Merkzettel der Anfrage
> apcu nur APCu; ohne APCu arbeitet shared wie request
> file Dateien in var/<site>/cache/querycache/entries/, eine pro Ergebnis, auch
> mit APCu: Jeder Webserver, der var/ einhängt (ein Cluster auf NFS oder einem
> SAN), teilt sie. Der Cronjob-Teil cache_cleanup
> (cronjobs/querycache_cleanup.php) entfernt die Dateien, die älter als MaxAge sind;

> das Leeren des Caches entfernt sie ebenfalls.

Standard: `auto`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/querycache.ini.append.php
[QueryCacheSettings]
Storage=auto
*/ ?>
```

ApcuReserve

> APCu ist ein Speicher für jede Website des PHP-FPM-Pools. Voll mit gültigen
> Einträgen leert es sich vollständig: Jeder andere Cache und Zähler darin
> geht verloren. Ist weniger als dieser Anteil von APCu frei (Prozent), fügt der gemeinsame
> Modus
> APCu keine Ergebnisse mehr hinzu und behält sie nur für die Anfrage, bis Einträge
> ablaufen (unter der Reserve löscht der Cache seine abgelaufenen Einträge aus APCu,
> einmal pro Minute für den Pool). 0 hört nie auf. Nur mit dem Speicher APCu.

Standard: `25`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/querycache.ini.append.php
[QueryCacheSettings]
ApcuReserve=25
*/ ?>
```

MaxAge

> Längste Lebensdauer eines Ergebnisses, auch wenn kein Schreibzugriff seine Tabellen
> berührt hat, in Sekunden:
> die Grenze für einen Schreibzugriff außerhalb von Exponential (ein anderes Programm,
> eine von Hand ausgeführte
> Anweisung), den der Cache nicht sehen kann.

Standard: `300`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/querycache.ini.append.php
[QueryCacheSettings]
MaxAge=300
*/ ?>
```

MaxRows

> Ergebnisse mit mehr Zeilen werden nicht behalten.

Standard: `5000`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/querycache.ini.append.php
[QueryCacheSettings]
MaxRows=5000
*/ ?>
```

ExcludeTables

> Tabellen, deren SELECTs nie gecacht werden.

Standard: eine Liste mit 3: `ezsession`, `ezpending_actions`, `ezcollab_notification_rule`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/querycache.ini.append.php
[QueryCacheSettings]
# ein leeres "ExcludeTables[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es werden die Einträg
e hinzugefügt
ExcludeTables[]
ExcludeTables[]=ezsession
ExcludeTables[]=ezpending_actions
ExcludeTables[]=ezcollab_notification_rule
*/ ?>
```

Siehe auch

- Alle Blöcke von querycache.ini
- Alle INI-Dateien
- Die Einstellungsseite

Erzeugt von `./console exp:help:examples --language=ger-de` aus `settings/querycache.ini`. Bearbeiten Sie diese Seite nicht: Ändern Sie die Quelle oder die deutsche Übersetzung und erzeugen Sie sie neu (wie). Freie Dokumentation: GFDL 1.3 oder später.

Exponential Copyright © 1998-2026 Exponential Foundation and 7x
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
This documentation is free documentation, licensed under the GNU Free Documentation License 1.3 or later:
https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html.