staticcache.ini [CacheSettings]

Die Einstellungen von [CacheSettings] in staticcache.ini: HostName, SourceProtocol, StaticStorageDir, MaxCacheDepth, CachedURLArray, CachedSiteAccesses, AlwaysUpdateArray, CronjobCacheClear ...

Source file: `doc/ger-de/beispiele/ini-einstellungen/staticcache/CacheSettings.md` Last changed 2026-11-04
https://doc.exponential.earth/learninminutes/exphelp/viewer/examples/ini-settings/staticcache/CacheSettings.md

Der Block `[CacheSettings]` von `settings/staticcache.ini`, mit 9 Einstellung(en).

> Exponential-Konfigurationsdatei.
>
> HINWEIS: Es wird nicht empfohlen, diese Datei direkt zu bearbeiten; legen Sie stattdessen eine Datei in override an, um die Werte zu setzen,
> die Ihre Website braucht. Legen Sie entweder
> eine Datei settings/override/staticcache.ini.append oder
> settings/override/staticcache.ini.append.php an, für mehr Sicherheit
> im Modus ohne virtuellen Host (die .php-Datei ist eventuell schon vorhanden
> und kann dafür verwendet werden).

Bearbeiten Sie `settings/staticcache.ini` nie selbst: Ein Update ersetzt die Datei. Schreiben Sie die Einstellungen, die Sie ändern, in ein Override, das Vorrang vor der ausgelieferten Datei hat:

- `settings/override/staticcache.ini.append.php` für jeden Siteaccess,
- `settings/siteaccess/<siteaccess>/staticcache.ini.append.php` für einen Siteaccess,
- `extension/<extension>/settings/staticcache.ini.append.php` in einer Erweiterung (gelesen, wenn die Erweiterung aktiv ist).

HostName

> Der Host, von dem beim Erzeugen des Caches Seiten geholt werden.
>
> Lassen Sie dies leer. Es ist seit 4.4 veraltet, und leer ist der richtige
> Wert: Jeder Siteaccess wird dann von seiner eigenen
> site.ini.[SiteSettings].SiteURL geholt, was eine Multisite-Installation
> braucht. Jahrelang wurde "localhost" ausgeliefert, was jeden Abruf an das schickte,
> was der Webserver für diesen Namen antwortet, meist den Platzhalter des Hosting-
> Panels, nie diese Website, und der Lauf schlug still fehl.

Standard: leer.

INI

```ini
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/staticcache.ini.append.php
[CacheSettings]
HostName=
*/ ?>
```

SourceProtocol

> Das Protokoll, mit dem Seiten geholt werden, http oder https.
>
> http genügt bei einer Website, die auf https weiterleitet, weil der Abruf Weiterleitungen folgt. Setzen Sie https, wo einfaches http glatt abgelehnt statt weitergeleitet wird.

Standard: `http`.

INI

```ini
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/staticcache.ini.append.php
[CacheSettings]
SourceProtocol=http
*/ ?>
```

StaticStorageDir

> Wo die erzeugten Seiten geschrieben werden, relativ zum var-Verzeichnis des Siteaccess, außer der Pfad ist absolut oder beginnt schon mit var/.
>
> Der Standard ergibt daher var/<site>/static, neben var/<site>/cache und var/<site>/storage. Erzeugte Seiten sind Cache und gehören zu dessen Rest, nicht in das Wurzelverzeichnis der Installation.

Standard: `static`.

INI

```ini
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/staticcache.ini.append.php
[CacheSettings]
StaticStorageDir=static
*/ ?>
```

MaxCacheDepth

> URLs mit mehr Segmenten werden nie gecacht und nie aktualisiert, wenn ein Redakteur veröffentlicht. Der alte Standard von 3 erlaubte zwei Pfadsegmente, was den Großteil eines echten Inhaltsbaums ausschließt.

Standard: `12`.

INI

```ini
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/staticcache.ini.append.php
[CacheSettings]
MaxCacheDepth=12
*/ ?>
```

CachedURLArray

> Eine Liste der zu cachenden URLs. Mit dem Platzhalter * schließen Sie einen ganzen Teilbaum ein. Ein bloßes /* cacht die ganze Website, begrenzt durch MaxCacheDepth.

Standard: eine Liste mit 2: `/`, `/*`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/staticcache.ini.append.php
[CacheSettings]
# ein leeres "CachedURLArray[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es werden die Einträ
ge hinzugefügt
CachedURLArray[]
CachedURLArray[]=/
CachedURLArray[]=/*
*/ ?>
```

CachedSiteAccesses

> Eine Liste der Siteaccesses, für die statische Inhalte erzeugt werden.
>
> Wenn leer, werden die Siteaccesses verwendet, die diese Installation bedient: jeder Eintrag aus site.ini.[SiteAccessSettings].RelatedSiteAccessList außer denen,
> die eine Anmeldung erfordern, deren Seiten pro Benutzer sind und nicht geteilt werden dürfen.
> Nennen Sie hier Siteaccesses, um das zu überschreiben.

Standard: eine leere Liste.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/staticcache.ini.append.php
[CacheSettings]
# ein leeres "CachedSiteAccesses[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es werden die Ei
nträge hinzugefügt
CachedSiteAccesses[]
*/ ?>
```

AlwaysUpdateArray

> Eine Liste von Orten, die bei jeder Veröffentlichung eines Objekts aktualisiert werden. Sie können hier KEINE Platzhalter verwenden.

Standard: eine Liste mit 1: `/`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/staticcache.ini.append.php
[CacheSettings]
# ein leeres "AlwaysUpdateArray[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es werden die Ein
träge hinzugefügt
AlwaysUpdateArray[]
AlwaysUpdateArray[]=/
*/ ?>
```

CronjobCacheClear

> Die Erzeugung des Caches auf den Cronjob verschieben.

Standard: `disabled`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/staticcache.ini.append.php
[CacheSettings]
CronjobCacheClear=disabled
*/ ?>
```

AppendGeneratedTime

> Steuert, ob der Kommentar
> an die erzeugte Datei des statischen Caches angehängt wird.

Standard: `true`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/staticcache.ini.append.php
[CacheSettings]
AppendGeneratedTime=true
*/ ?>
```

Siehe auch

- Alle Blöcke von staticcache.ini
- Alle INI-Dateien
- Die Einstellungsseite

Erzeugt von `./console exp:help:examples --language=ger-de` aus `settings/staticcache.ini`. Bearbeiten Sie diese Seite nicht: Ändern Sie die Quelle oder die deutsche Übersetzung und erzeugen Sie sie neu (wie). Freie Dokumentation: GFDL 1.3 oder später.

Exponential Copyright © 1998-2026 Exponential Foundation and 7x
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
This documentation is free documentation, licensed under the GNU Free Documentation License 1.3 or later:
https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html.