# Livegang: Hosts und HTTPS

Eine Website auf ihre öffentlichen Adressen umziehen - Host-Zuordnung für jeden Siteaccess, SiteURL, DNS, HTTPS-Zertifikate mit Velocity oder Ihrem Webserver, Weiterleitungen auf einen Host, Proxys und die Prüfungen...

Source file: `doc/ger-de/hilfe/ersteller/website-ersteller/livegang-hosts-und-https.md` Last changed 2026-11-04
https://doc.exponential.earth/learninminutes/exphelp/viewer/help/creators/website-creators/going-live-hosts-https.md

Diese Seite richtet sich an Website-Ersteller, die eine Website auf ihre echten Hostnamen bringen. Drei Dinge müssen übereinstimmen: Das DNS leitet den Host zu Ihrem Server, der Server (Velocity oder ein Webserver) beantwortet ihn mit einem Zertifikat, und Exponential ordnet den Host dem richtigen Siteaccess zu.

## Inhalt

1. Hosts Siteaccesses zuordnen
2. SiteURL
3. HTTPS
4. Ein Host, ein Schema
5. Hinter einem Proxy
6. Prüfungen

## Hosts Siteaccesses zuordnen

**INI**

```ini
# settings/override/site.ini.append.php
[SiteAccessSettings]
MatchOrder=host;uri
HostMatchType=map
HostMatchMapItems[]
HostMatchMapItems[]=www.example.com;site
HostMatchMapItems[]=admin.example.com;admin
```

Die leere Zeile löscht geerbte Einträge; führen Sie jeden Siteaccess auf, den Sie brauchen (10.2 Siteaccesses und Website-Adressen). `HostMatchMethod=start` lässt einen Testhost wie `www.example.com.test.local` denselben Siteaccess erreichen (Siteaccess nach Host-Präfix).

## SiteURL

Setzen Sie `[SiteSettings]` `SiteURL` in jedem Siteaccess auf seinen öffentlichen Host ohne Schema (`www.example.com`). Links in Mails, Feeds und Sitemaps werden daraus gebildet. Leeren Sie danach den INI-Cache.

## HTTPS

| Ausgeliefert von | Zertifikate |
|---|---|
| Velocity | eigene Zertifikate, ein selbstsignierter Fallback oder ACME (Let's Encrypt) als Hintergrund-Jobs (Velocity: HTTPS und Zertifikate) |
| Apache, nginx | `mod_ssl` oder nginx-TLS mit einem Zertifikatswerkzeug oder Ihrem Hosting-Panel (Die Website ausliefern) |

Jeder Hostname jedes Siteaccess muss im Zertifikat stehen. Fügen Sie `Strict-Transport-Security` hinzu, sobald HTTPS überall funktioniert (8.3.9).

## Ein Host, ein Schema

Leiten Sie im Server `http://` auf `https://` und die anderen Schreibweisen (`example.com`) auf die gewählte (`www.example.com`) weiter, mit einem 301. Eine Adresse pro Seite ist besser für Besucher und Suchmaschinen.

## Hinter einem Proxy

Wenn ein Load Balancer oder CDN HTTPS terminiert, tragen Sie seine Adresse in `[HTTPHeaderSettings] TrustedProxies[]` ein; sonst glaubt die Website, jede Anfrage sei reines HTTP, und speichert die Adresse des Proxys als die jedes Besuchers (8.8 Hinter einem Reverse Proxy).

## Prüfungen

**Shell**

```
php bin/php/ezcache.php --clear-tag=ini --allow-root-user
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' https://www.example.com/
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code} %{redirect_url}\n' https://admin.example.com/
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code} %{redirect_url}\n' http://example.com/
```

Erwarten Sie `200` für die Website, eine Weiterleitung zur Anmeldung für die Administration und ein `301` auf `https://www.example.com/` für die andere Schreibweise. Wenn zwei Hosts gleich antworten, greift die Host-Zuordnung nicht: Der Host muss genau so angegeben sein, wie der Browser ihn sendet, in Kleinbuchstaben, ohne Port.

## Verwandte Seiten

- Checkliste für den Start
- Multisite einrichten
- Hosting für eine Website
- Freie Dokumentation: Diese Seite darf unter der GNU FDL 1.3 frei kopiert, übersetzt und verbessert werden.

**Werden Sie Exponential-Partner**

Partner teilen ihre Informationen, stellen Mittel bereit, geben Beiträge zurück und

> entwickeln die Produkte mit uns, und so wächst Exponential. Eine Partner-Website und ein Dashboard sind für Mitte 2027 geplant: Werden Sie noch heute Partner, damit wir schneller wachsen und neue Funktionen früher liefern.
>
> Partner: hier beginnen | Wie Sie sich bewerben

---

Exponential Copyright © 1998-2026 Exponential Foundation and 7x
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
This documentation is free documentation, licensed under the GNU Free Documentation License 1.3 or later:
https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html.